

## Veggmontert CZ superkompakt - R32

- Kompakt utforming, bare 779 mm bred
- Støvsamlingsfilter
- Superstille! Bare 20 dB(A)
- Aerowings ende-til-ende-blader gir bedre varmekomfort
- Store energibesparelser
- Mulighet for oppvarming ved -25 °C
- Hytten
- Innebygd Wi-Fi for smart kontroll
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa



Maksimal kapasitet			5,30 kW	6,70 kW
Innedelhet			CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Utedelhet			CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,30)	4,00 (0,85 - 6,70)
COP <sup>1)</sup>		W/W	4,66	4,12
Varmekapasitet ved -7 °C <sup>2)</sup>		kW	3,40	4,05
COP ved -7 °C <sup>1)</sup>		W/W	2,56	2,25
Varmekapasitet ved -15 °C <sup>2)</sup>		kW	2,80	3,60
COP ved -15 °C <sup>1)</sup>		W/W	2,33	2,28
Varmekapasitet ved -20 °C <sup>2)</sup>		kW	2,20	3,00
COP ved -20 °C <sup>1)</sup>		W/W	2,00	1,94
Varmekapasitet ved -25 °C <sup>2)</sup>		kW	1,60	2,40
COP ved -25 °C <sup>1)</sup>		W/W	1,63	1,80
<b>SCOP <sup>3)</sup></b>			<b>4,30 A+</b>	<b>4,30 A+</b>
Pdesign ved -10 °C		kW	2,80	3,60
Inngangseffekt	Nominell (Min - Maks)	kW	0,73 (0,18 - 1,48)	0,97 (0,18 - 2,00)
Årlig energiforbruk <sup>4)</sup>		kWh/a	912	1172
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
<b>SEER <sup>3)</sup></b>			<b>6,70 A++</b>	<b>6,50 A++</b>
Pdesign (kjøledrift)		kW	2,50	3,50
Inngangseffekt	Nominell (Min - Maks)	kW	0,54 (0,19 - 0,73)	0,94 (0,19 - 1,14)
Årlig energiforbruk <sup>4)</sup>		kWh/a	131	188
<b>Innedelhet</b>				
Spennning		V	230	230
Luftstrøm	Varme / Kjøle	m <sup>3</sup> /min	12,5/10,8	12,8/12,1
Volum fjernet fukt		l/h	1,5	2,0
Lydtrykk <sup>5)</sup>	Varme (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	42/27/20	43/33/20
	Kjøle (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	39/25/21	42/28/21
Dimensjoner	H x B x D	mm	290 x 779 x 209	290 x 779 x 209
Nettvekt		kg	8	8
<b>Utedelhet</b>				
Luftstrøm	Varme / Kjøle	m <sup>3</sup> /min	28,9/29,7	30,5/30,5
Lydtrykk <sup>5)</sup>	Varme – Kjøle (Høyt / Lavt)	dB(A)	47/44 – 46/43	50/47 – 48/45
Dimensjoner <sup>4)</sup>	H x B x D	mm	622 x 824 x 299	622 x 824 x 299
Nettvekt		kg	33	33
Rørdiameter	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gassrør	Tomme (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rørlengde		m	3 ~ 20	3 ~ 20
Høydeforskjell (inne/ute)		m	10	10
Forhåndsfylt rørlengde		m	7,5	7,5
Ekstra gassmengde		g/m	10	10
Kuldemedium (R32) / CO <sub>2</sub> Eq.		kg / T	0,67/0,45	0,67/0,45
Driftsområde	Varme Min – Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
	Kjøle Min ~ Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

1) COP-beregning er utført i henhold til EN14511. 2) Kapasiteten til varmepumpen er testet med kraftig modus, inkludert avrimingsmodus. 3) Energimerkeskala fra A+++ til D. 4) Det årlige energiforbruket er beregnet i henhold til EU/626/2011. 5) Lydtrykket til innedelheten viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheten. For utedelheten er det 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 6) Legg til 70 mm for rørringgang.

Tilbehør	
<b>CZ-CAPRA1</b>	RAC-grensesnittadapter for integrasjon i S-Link

Tilbehør	
<b>CZ-RD517C</b>	Kablet fjernkontroll for veggmodell og gulvmodell



SCOP og SEER: For CS-CZ25ZKE. STYRING VIA INTERNETT: Innebygd.